



# ユニオン製品設計価格表

左官工事材 / 2

二 瀬 窯 業 株 式 会 社  
 〒820-0044 福岡県飯塚市横田669後牟田工業団地  
 TEL (0948)22-0447 FAX (0948)29-0289  
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

## 【下地調整材・ベースシリーズ】 JIS A 6916 (建築用下地調整塗材)

| 商 品 名       | 重量   | 用 途                 | 塗厚   | 塗面積               | 単価    | m <sup>2</sup> 単価 |
|-------------|------|---------------------|------|-------------------|-------|-------------------|
| Uモル (ベース#1) | 20kg | 下地調整塗材 C-1 表示認証製品   | 1mm  | 16m <sup>2</sup>  | 2,300 | 144               |
| ベース#5       | 25kg | 下地調整厚塗材 C-1 表示認証製品  | 1mm  | 20m <sup>2</sup>  | 2,800 | 140               |
| ベース#10      | 20kg | 下地調整塗材 C-2 表示認証製品   | 2mm  | 7.8m <sup>2</sup> | 3,000 | 385               |
| ベース#20      | 25kg | 下地調整厚塗材 CM-1 表示認証製品 | 3mm  | 7m <sup>2</sup>   | 3,000 | 429               |
| ベース#30      | 25kg | 下地調整厚塗材 CM-2 表示認証製品 | 5mm  | 4m <sup>2</sup>   | 3,000 | 750               |
| ベース#40      | 25kg | 下地調整厚塗材 CM-2 表示認証製品 | 5mm  | 3.6m <sup>2</sup> | 3,000 | 833               |
| ベース#50      | 25kg | 下地調整厚塗材 CM-2 表示認証製品 | 5mm  | 3m <sup>2</sup>   | 3,000 | 1,000             |
| ベース#300     | 25kg | 下地調整厚塗材 CM-2 表示認証製品 | 10mm | 1.9m <sup>2</sup> | 3,500 | 1,842             |

## 【下地調整材・Aモルシリーズ】

|                  |      |                                  |     |                   |       |     |
|------------------|------|----------------------------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Aモル              | 25kg | 下地補修材                            | 5mm | 4m <sup>2</sup>   | 2,800 | 700 |
| Aモル#10           | 25kg | 下地調整・補修材                         | 1mm | 21m <sup>2</sup>  | 2,800 | 134 |
| Aモル#20           | 25kg | 下地調整・補修材                         | 3mm | 7m <sup>2</sup>   | 2,800 | 400 |
| Aモル#30           | 25kg | 下地調整・補修材                         | 5mm | 4.1m <sup>2</sup> | 2,800 | 682 |
| Aモル#35           | 25kg | 下地調整・補修材 JIS A 6916 (CM-2) 規格適合品 | 5mm | 3.8m <sup>2</sup> | 2,800 | 736 |
| Aモル#40           | 25kg | 下地調整・補修材 JIS A 6916 (CM-2) 規格適合品 | 5mm | 3.5m <sup>2</sup> | 2,800 | 800 |
| Aモル#150          | 25kg | 下地調整・補修材 JIS A 6916 (CM-2) 規格適合品 | 5mm | 4m <sup>2</sup>   | 2,800 | 700 |
| Aモルダッシュ【関西エリア限定】 | 25kg | (ユニレックス3を1kg混入した場合)              | 5mm | 4m <sup>2</sup>   | 2,800 | 700 |

## 【特殊下地調整材】

|         |      |            |     |                  |       |       |
|---------|------|------------|-----|------------------|-------|-------|
| ビッグボンドK | 20kg | カチオン性下地調整材 | 2mm | 6m <sup>2</sup>  | 8,000 | 1,333 |
| ハードフィラー | 20kg | カチオン性下地調整材 | 1mm | 15m <sup>2</sup> | 8,000 | 533   |

## 【その他左官工事材】

|             |      |  |       |                    |       |       |
|-------------|------|--|-------|--------------------|-------|-------|
| Pコンエース      | 10kg | 化粧コンクリート仕上げセパ穴充填材 (5個/m <sup>2</sup> ) | 約430個 | 86m <sup>2</sup>   | 4,000 | 47    |
| サッシモル       | 25kg | モルタル充填用 (サッシのトロ詰め)                     | 練上17ℓ | 59袋/m <sup>3</sup> | 3,000 | —     |
| UPモルタル      | 20kg | 下地調整・補修仕上材                             | 1mm   | 16m <sup>2</sup>   | 2,500 | 156   |
| カラーフィラー     | 20kg | コンクリート素地調整仕上材                          | 1mm   | 16m <sup>2</sup>   | 3,000 | 188   |
| ボンドメント      | 25kg | モルタル接着材                                | 2mm   | 8m <sup>2</sup>    | 2,500 | 313   |
| ユニオンドライモルタル | 25kg | 一般補修用プレミックスモルタル                        | 10mm  | 1.5m <sup>2</sup>  | 2,000 | 1,334 |
| 純白カベ (屋根用)  | 20kg | プレミックス瓦止め用モルタル                         | 3mm   | 5m <sup>2</sup>    | 3,000 | 600   |

## 【一般住宅材】

|           |      |                        |      |                   |       |       |
|-----------|------|------------------------|------|-------------------|-------|-------|
| ヒットモルタルII | 25kg | 国土交通省認定防火構造用軽量セメントモルタル | 15mm | 1.6m <sup>2</sup> | 2,500 | 1,563 |
| 純白カベ (壁用) | 20kg | プレミックス漆喰               | 1mm  | 20m <sup>2</sup>  | 2,600 | 130   |

## 【セルフレベリング材】

|              |      |                                 |         |                         |        |                |
|--------------|------|---------------------------------|---------|-------------------------|--------|----------------|
| SLモルタル (天端用) | 25kg | 基礎用天端仕上材 (100mm幅)               | 10mm    | 15.5m                   | 2,300  | 148/m          |
| SLフロー        | 25kg | セメント系セルフレベリング材                  | 10mm    | 1.5m <sup>2</sup>       | 4,000  | 2,666          |
| SLモルタル 溝用    | 25kg | 排水溝専用モルタル                       | 30mm    | 10cm幅-10m<br>15cm幅-6.5m | 3,200  | 320/m<br>492/m |
| SL専用プライマー    | 18kg | 塗布型吸水調整材                        | —       | —                       | 12,000 | —              |
| 斜モル          | 25kg | 内・外装及び勾配床・排水溝兼下地調整モルタル<br>速硬タイプ | 15~20mm | 15cm幅-9m                | 3,600  | 400/m          |

※ 上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

(裏面につづく)

### 東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8  
 マスマンビル2F  
 TEL(03)6453-6685 FAX(03)6453-6686

### 大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18  
 ワールドビル2F  
 TEL (06)6583-3310 FAX(06)6583-3325

### 名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町  
 弁天45 ヤマモリビル1F  
 TEL(052)509-2485 FAX(052)509-2486



# ユニオン製品設計価格表

左官工事材 / 2

二瀬窯業株式会社

〒820-0044 福岡県飯塚市横田669後牟田工業団地

TEL (0948)22-0447 FAX (0948)29-0289

http://www.futaseyogyo.co.jp/

## 【特殊工事材】

| 商 品 名               | 重量   | 用 途                   | 塗厚      | 塗面積                 | 単価      | m <sup>2</sup> 単価 |
|---------------------|------|-----------------------|---------|---------------------|---------|-------------------|
| ベンリー132             | 10kg | 60分タイプ速硬化型補修材         | 練上 6.5ℓ | —                   | 4,000   | —                 |
| ベンリーS S05, S15, S30 | 15kg | コンクリート二次製品補修材(5kg×3袋) | —       | —                   | 6,000   | —                 |
| ベンリーHL              | 25kg | 速硬性レベリング材(早強タイプSL材)   | 10mm    | 1.3m <sup>2</sup>   | 10,000  | 7,692             |
| ユニオン止水TM            | 20kg | 1分タイプ急結止水モルタル(5kg×4袋) | 練上13.2ℓ | 76箱/m <sup>3</sup>  | 10,000  | —                 |
| 薄化粧                 | 10kg | コンクリート二次製品化粧材         | —       | 75m <sup>2</sup>    | 6,000   | 80                |
|                     | 15kg |                       | —       | 112.5m <sup>2</sup> | 10,000  | 89                |
| ベンリーHG タイプ2         | 25kg | 超早強・高強度補修材            | 練上 12ℓ  | 84袋/m <sup>3</sup>  | 20,000  | —                 |
| ベンリー防錆リキッド          | 18kg | 塗布浸透形防錆剤(亜硝酸リチウム水溶液)  | 原液塗布    | 60m <sup>2</sup>    | 100,000 | 1,667             |
|                     | 20kg |                       |         | 67m <sup>2</sup>    |         | 1,493             |

## 【無収縮グラウト材】

|             |      |              |   |   |       |                        |
|-------------|------|--------------|---|---|-------|------------------------|
| ユニオングラウト    | 25kg | グラウト用無収縮モルタル | — | — | 3,850 | 296,450/m <sup>3</sup> |
| ユニオンパッドモルタル | 25kg | セメント系無収縮モルタル | — | — | 3,850 | 296,450/m <sup>3</sup> |

## 【断面修復・欠損部補修材】

|         |      |                |                              |                    |       |        |
|---------|------|----------------|------------------------------|--------------------|-------|--------|
| ラクモル    | 10kg | 欠損部修復材(軽量・超厚付) | 30mm                         | 0.35m <sup>2</sup> | 3,400 | 9,714  |
| ラクモルハード | 20kg | 欠損部補修・断面修復材    | 30mm                         | 0.4m <sup>2</sup>  | 5,600 | 14,000 |
| Cモルポリマー | 26kg | 鉄筋かぶり厚補修・断面修復材 | 10mm                         | 1.2m <sup>2</sup>  | 4,125 | 3,438  |
|         |      |                | 330,000/m <sup>3</sup> (80袋) |                    |       |        |

## 【カチオン性下地調整材】

|           |      |                                  |     |                      |         |                                |
|-----------|------|----------------------------------|-----|----------------------|---------|--------------------------------|
| カチオンプラス#1 | 20kg | カチオン性下地調整材 JIS A 6916(C-2)表示認証製品 | 1mm | 17m <sup>2</sup>     | 6,800   | 400                            |
| カチオンプラス#2 | 20kg | カチオン性下地調整材                       | 2mm | 7m <sup>2</sup>      | 6,800   | 971                            |
| カチオンプラス#3 | 20kg | カチオン性下地調整材                       | 3mm | 4.5m <sup>2</sup>    | 6,800   | 1,511                          |
| カチオンベース   | 20kg | カチオン性下地調整材                       | 1mm | 14m <sup>2</sup>     | 9,800   | 700                            |
| カチオンパワー   | 18kg | 混和用カチオン性SBRエマルジョン                | —   | —                    | 13,500  | —                              |
| カチオンベース#1 | 20kg | ※カチオンパワー1缶につき3袋使用                | 1mm | 50m <sup>2</sup> /3袋 | 3,200/袋 | 192(64x3)<br>カチオンパワー<br>+ 270  |
| カチオンベース#3 | 20kg | ※カチオンパワー1缶につき6袋使用                | 3mm | 27m <sup>2</sup> /6袋 | 3,200/袋 | 714(119x6)<br>カチオンパワー<br>+ 500 |

## 【吹付工法向タイル下地調整材】

|           |      |               |      |                   |       |       |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|-------|-------|
| ベースK(上吹用) | 25kg | タイル下地吹き付けモルタル | 10mm | 1.5m <sup>2</sup> | 4,000 | 2,667 |
| ベースK(下吹用) | 25kg | タイル下地吹き付けモルタル | 5mm  | 3.6m <sup>2</sup> | 4,000 | 1,111 |

## 【UR関連材シリーズ】

|             |         |   |      |                   |       |       |
|-------------|---------|---|------|-------------------|-------|-------|
| ベンリーRLモルタル  | 16.5kg  | UR都市機構保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質性能基準適合品 速硬軽量モルタル           | 10mm | 1.1m <sup>2</sup> | 8,250 | 7,500 |
| ベンリーメンテペースト | 13kg    | 公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準適合品 初期補修用プレミックスポリマーセメントペースト | 1mm  | 8.2m <sup>2</sup> | 7,150 | 872   |
| ベンリーメンテモルタル | 16.35kg | 公共住宅建設工事共通仕様書 機材の品質・性能基準適合品 初期補修用プレミックスポリマーセメントモルタル | 5mm  | 1.8m <sup>2</sup> | 6,050 | 3,361 |

## 【ベンリー初期補修シリーズ】

|            |        |                |     |                    |       |       |
|------------|--------|----------------|-----|--------------------|-------|-------|
| ベンリーMP#200 | 19.3kg | 防錆ポリマーセメントペースト | 1mm | 12.5m <sup>2</sup> | 9,000 | 720   |
| ベンリーMM#250 | 16.3kg | 防食ポリマーセメントモルタル | 5mm | 1.8m <sup>2</sup>  | 7,000 | 3,889 |

## 【施工関連資材】

|         |                                 |      |                                 |      |                     |        |         |
|---------|---------------------------------|------|---------------------------------|------|---------------------|--------|---------|
| ユニレックス3 | スチール缶<br>プラスチック缶<br>箱(3kgボトル×6) | 18kg | 塗布型吸水調整材<br>セメント混和用ポリマーディスパージョン | 3倍希釈 | 360m <sup>2</sup>   | 13,000 | 37      |
|         |                                 |      |                                 |      |                     | 18,000 | 50      |
| ユニオンサンド |                                 | 67ℓ  | モルタル混和材                         | 5mm  | 12~13m <sup>2</sup> | 1,400  | 108~118 |

※ 上記価格に消費税・運搬費は含まれておりません。

### 東京営業所

〒105-0014 東京都港区芝2-27-8

マスマンビル2F

TEL(03)6453-6685 FAX(03)6453-6686

### 大阪営業所

〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-8-18

ワールドビル2F

TEL (06)6583-3310 FAX(06)6583-3325

### 名古屋営業所

〒452-0006 愛知県清須市西枇杷島町

弁天45 ヤマモリビル1F

TEL(052)509-2485 FAX(052)509-2486