

作成日: 2002/07/16

改訂日: 2021/12/22

# 安全データシート

## 【1. 化学品及び会社情報】

化学品の名称	柔軟モルタル 灰
供給者の会社名称	二瀬窯業株式会社
住所	〒820-0044 福岡県飯塚市横田 669
担当部署	本社工場技術課
電話番号	0948-22-0447

## 【2. 危険有害性の要約】

### 化学品のGHS分類

健康有害性	皮膚腐食性／刺激性 区分 1 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分 1 生殖細胞変異原性 区分 2 発がん性 区分 1A 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分 3(気道刺激性) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分 1(呼吸器 呼吸器系 腎臓 免疫系) 上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。
-------	---

### GHS ラベル要素

#### 絵表示



#### 注意喚起語

危険

#### 危険有害性情報

H314 重篤な皮膚の薬傷及び目の損傷  
H335 呼吸器への刺激のおそれ  
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い  
H350 発がんのおそれ  
H372 長期間にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、呼吸器系、腎臓、免疫系の障害

#### 注意書き

##### 安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)  
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)  
粉じんを吸入しないこと。(P260)  
粉じんの吸入を避けること。(P261)  
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)  
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)  
屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。(P271)  
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。(P280)

##### 応急措置

飲み込んだ場合: 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。(P301+P330+P331)



火災時の特有の危険有害性	内容物が消火に用いた水と接触することで、高アルカリ溶液を流出する恐れがある。
特有の消火方法	<p>燃焼源を断ち、上記消化剤を用いて風上から消化する。</p> <p>消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。</p>
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。

**【6. 漏出時の措置】**

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	漏出時の処理を行う際には、必ず保護眼鏡、保護手袋、防塵マスク、保護衣等を着用する。 風上より作業する。
環境に対する注意事項	<p>粉じんが飛散しないようにする。</p> <p>環境中及び下水に流出しないようにする。</p> <p>濃厚な洗浄水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとる。</p>
封じ込め及び浄化の方法及び機材	<p>掃除機、スコップ、ほうき等により、できるだけ粉体の状態で回収し、廃棄まで容器で保管する。やむを得ず床面等に残ったものは、水で洗浄する。洗浄水は回収し、中和処理等により適切に処理する。</p> <p>回収物や回収した洗浄水は、【13.廃棄上の注意】に従い、廃棄又は排水する。</p>

**【7. 取扱いおよび保管上の注意】**

取扱い	
技術的対策	【8. ばく露防止及び保護措置】に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
安全取扱注意事項	<p>取り扱う際は、飲食又は喫煙をしない。</p> <p>みだりに粉じんが発生しないように取り扱う。</p> <p>取扱い後は、顔、手、口等を水洗いする。</p>
接触回避	アルカリ性なので、酸性の製品との接触を避ける。
衛生対策	取扱い後は、顔、手、口等を水洗いする。
保管	
安全な保管条件	<p>酸性の製品、水と接触のおそれがない場所に貯蔵する。</p> <p>【10. 安定性及び反応性】を参照。</p>
安全な容器包装材料	防湿性の容器、包装を使用する。

**【8. ばく露防止及び保護措置】**

管理濃度及び許容濃度

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
ポルトランドセメント	労働安全衛生法・作業環境評価基準 1.36 mg/m <sup>3</sup>	第2種粉塵 吸入性粉塵 1mg/m <sup>3</sup> 総粉塵 4mg/m <sup>3</sup>	TWA 1 mg/m <sup>3</sup> (R)
二酸化ケイ素	未設定	粉塵許容濃度 吸入性結晶質シリカ 0.03mg/m <sup>3</sup>	TWA 0.025 mg/m <sup>3</sup> (R)
エチレン・酢酸ビニルの共重合体	未設定	未設定	未設定

設備対策	<p>屋内で取り扱う場合は、管理濃度以下にするために十分な能力を有する換気装置を備える。</p> <p>多量に取り扱う場合は集じん機を設置する。</p>
------	--

## 保護具

呼吸用保護具	呼吸用保護具を着用すること。
手の保護具	保護手袋を着用すること。
眼、顔面の保護具	保護眼鏡、保護面を着用すること。
皮膚及び身体の保護具	保護衣を着用すること。

## 【9. 物理的及び化学的性質】

物理状態	固体
形状	粉体
色	灰色
臭い	データなし
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界 ／可燃限界	下限 データなし 上限 データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	水と接触すると 12～13
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし

## 二酸化ケイ素として

融点／凝固点	1710°C, 2230°C, 1600～1750(1750°Cで昇華)°C
沸点又は初留点及び沸点 範囲	2230°C
分解温度	1425°C(クリストパル石に転移), 1670°C(クリストパル石に転移), 1200°C(水を失う)
溶解度	水:0.2g(100ml, 3Nアンモニア水, 18°C), 水に不溶
密度及び／又は相対密度	2.650(20°C), 2.33, 2.26, 2.20, 2.2

## ポルトランドセメントとして

融点／凝固点	約 1350°C
可燃性	不燃性
引火点	不燃性
自然発火点	不燃性

pH	水と接触すると 12~13
密度及び／又は相対密度	3.00~3.30 g/cm <sup>3</sup> (20°C)

### 【10. 安定性及び反応性】

反応性	通常の条件では危険な反応は起こらない。
化学的安定性	水と反応して安定固化する。
危険有害反応可能性	該当しない
避けるべき条件	輸送時及び保管時は水及び湿気を避ける。
混触危険物質	酸性の製品。水と接触すると強アルカリ性(pH12~13)を呈する。
危険有害な分解生成物	該当しない

### 【11. 有害性情報】

急性毒性	経口	データ不足のため分類できない。	
	経皮	データ不足のため分類できない。	
	吸入	(気体)	GHS 定義による気体ではない。
		(蒸気)	データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性／皮膚刺激性		データ不足のため分類できない。	
		水と接触すると強アルカリ性(pH $\geq$ 11.5)を呈し、鼻、皮膚に対し刺激性があり、鼻の内部組織、皮膚に炎症を起す可能性があるため、区分 1 に該当。	
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性		水と接触すると強アルカリ性(pH $\geq$ 11.5)を呈し、眼に対し刺激性があり、目の角膜に炎症を起す可能性があるため、区分 1 に該当。	
		データ不足のため分類できない。	
呼吸器感受性		データ不足のため分類できない。	
皮膚感受性		データ不足のため分類できない。	
生殖細胞変異原性		区分 2 の成分量が、区分 2 に該当。	
発がん性		区分 1A の成分量が、区分 1A に該当。	
生殖毒性		(生殖毒性)	
		データ不足のため分類できない。	
		(生殖毒性・授乳影響)	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		データ不足のため分類できない。	
		区分 3(気道刺激性)の成分量の合計が、区分 3(気道刺激性) に該当。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		区分 1(呼吸器)の成分量が、区分 1(呼吸器) に該当。	
		区分 1(呼吸器系)の成分量が、区分 1(呼吸器系) に該当。	
		区分 1(腎臓)の成分量が、区分 1(腎臓) に該当。	
		区分 1(免疫系)の成分量が、区分 1(免疫系)に該当。	
誤えん有害性		動粘性率が不明のため、分類できないとした。	

## 【12. 環境影響情報】

水生環境有害性 短期(急性)	(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が0%のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
水生環境有害性 長期(慢性)	(毒性乗率×100×区分1)+(10×区分2)+区分3の成分合計が0%のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データ不足のため分類できない。

## 【13. 廃棄上の注意】

残余廃棄物	固化後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する。 洗浄水等の排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に適合するように十分留意しなければならない。 処理等を外部の業者に委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。
汚染用器及び包装	容器は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い処分する。

## 【14. 輸送上の注意】

国際規制	
海上規制情報	非該当
Marine Pollutant	Not applicable
Transport in bulk according to MARPOL 73/78, Annex II, and the IBC code.	Not applicable
航空規制情報	非該当
国内規制	
陸上規制	非該当
海上規制情報	非該当
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当
航空規制情報	非該当
緊急時応急措置指針番号	なし

## 【15. 適用法令】

労働安全衛生法	名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 結晶質シリカ(政令番号:165の2) ポルトランドセメント(政令番号:545の2) 粉じん障害防止規則
---------	--

毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR法)	非該当
海洋汚染防止法	有害でない物質(施行令別表第1の2) 有害液体物質(Y類物質)(施行令別表第1)
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第1の16の項
じん肺法	法第2条、施行規則第2条別表粉じん作業

#### 【16. その他の情報】

本安全データシートは、現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂されることがあります。また、安全データシート中の注意事項は通常の実施を前提としたものです。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用方法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。また、弊社は安全データシート記載事項について十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではなく、本データシートに記載されていない弊社が知見を有さない危険性がある可能性があります。