

# カチオンパワー

## セメント混和用カチオン性SBRエマルジョン

荷 姿



18kg缶

カチオンパワーは、改修・補修工事用ポリマーセメントモルタルの調合に最適な性状・性質を持つカチオン性特殊変性SBR(スチレンブタジエンゴム)樹脂です。特定のプレミックスモルタルとセットで使用することで接着性・耐久性に優れた性状を有する下地調整用ポリマーセメントモルタルとなります。

### 特 長

1. 各種下地に対する接着性に優れています。
2. 各種用途に粉体とセットで使用することで調合が簡単かつ高品位な材料を安定して作ることが出来るので経済的で工期短縮が図れます。
3. 様々な用途、化粧仕上施工に適します。

### 一 般 性 状

| 主 成 分 | カチオン性スチレン<br>ブタジエンゴムラテックス | pH    | 6~8         |
|-------|---------------------------|-------|-------------|
|       |                           | 粘 度   | 10~500mPa·s |
| 外 観   | 乳白色                       | 比 重   | 1.06±0.1    |
|       |                           | 低温安定性 | 良好          |

### 注 意 事 項

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

1. 気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、施工は行わないでください。
2. 弊社が特に指定するもの以外は混入しないでください。
3. 使用後の道具は速やかに水洗いしてください。
4. カチオンパワーの品質保持期間は製造後約1年です。



カチオンパワーは安全に正しくお使いください。



ISO 14001取得企業

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 日本建築仕上材工業会登録 |                                                               |
| 登録番号         | 0906029                                                       |
| 放散等級<br>区分表示 | F☆☆☆☆                                                         |
| 問合せ先         | <a href="http://www.nsk-web.org/">http://www.nsk-web.org/</a> |

施工要領・SDS等は別途ご請求ください

20260706.21

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社  
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

福 岡 営 業 所 福岡県飯塚市横田669  
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東 京 営 業 所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F  
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686

関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8  
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472

名 古 屋 営 業 所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F  
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F  
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325